

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

IZOLUJ.TO



www.izoluj.to

LEAKSEAL®



## Pružný gumový povlak; utesňuje netesnosti a praskliny

- Vodotesný polohladký povrch
- Môže sa natierať latexovými alebo olejovými farbami
- Na použitie na kov, hliník, PVC, betón, murivo, asfaltové strešné krytiny atď.
- Prelakovateľný r znými nátermy

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

## POPIS

Určené na vyplnenie a utesnenie netesností a prasklín na kovových, hliníkových, pozinkovaných kovových, PVC, b e t ó n o v ý c h , murovaných, asfaltových/bitumínových strešných krytinách, vinylových obkladoch, laminátových a iných krytinách.

## ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Určené na vyplnenie a utesnenie netesností a prasklín na kovových, hliníkových, pozinkovaných kovových, PVC, b e t ó n o v ý c h , murovaných, asfaltových/bitumínových strešných krytinách, vinylových obkladoch, laminátových a iných krytinách.

## ČASY SUŠENIA O 20° C/RH 50%

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suché na dotyk:               | 20 - 30 minút                                                                                                                 |
| Suché na manipuláciu:         | 45 - 60 minút                                                                                                                 |
| Suchý na opätovné natieranie: | Po 15 - 30 minútach naneste druhú vrstvu LeakSeal.<br>Vrchný náter vodou riediteľnými alebo olejovými farbami po 24 hodinách. |
| Úplne vytvrdnuté:             | 24 hodín                                                                                                                      |

## ODPORÚČANÁ HRÚBK A SUCHÉHO FILMU

65 µm

## TEORETICKÁ SPOTREBA

0,74 m² na aerosól pri hrúbke suchého filmu 65 µm

## PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktické pokrytie závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu, veľkosť úniku a straty materiálu počas aplikácie.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Odstáňte z natieranej plochy všetky nečistoty a zvyšky. Umyte plochu roztokom čistiaceho prostriedku a vody, opláchnite ju čerstvou vodou a nechajte povrch dôkladne vyschnúť. Odstáňte uvoľnenú farbu alebo predchádzajúce nátery drôtenou kefou alebo brúsnym papierom. Lesklé povrchy zľahka prebrúste. Po skončení brúsený povrch utrite dočista. Pred použitím otestujte kompatibilitu predchádzajúceho natieraného materiálu.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Používajte ho vonku alebo v dobre vetranom priestore, napríklad v otvorenej garáži. Aplikujte, keď je teplota medzi 10 - 32 °C a 85 % vlhkosti, aby sa zabezpečilo správne schnutie. Nenášajte na povrchy, ktoré sú zahriate na teplotu vyššiu ako 93°C (200°F). Vyhnite sa striekaniu vo veľmi veterných a prašných podmienkach. Okolie zakryte, aby ste sa chránili pred rozprašovanou hmlou.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: AEROSÓL

Po tom, čo miešacia guľa začne hrkať, aerosól jednu minútu intenzívne pretrepávajte. Ak miešacia guľa nezačne hrkať, NEBUDETE TLAČIŤ na plechovku. Kontaktujte spoločnosť Rust-Oleum a požiadať o technickú podporu. Odporúča sa skúšobný nástrek na kartón, aby ste získali cit pre vzor striekania. Aerosól držte 8-18" (20 - 45 cm) od povrchu a striekajte krátkymi rovnomernými ťahmi. Odporúča sa naniesť ľahkú prvú vrstvu. Na zabezpečenie správneho pokrytia naneste druhú silnejšiu vrstvu. Hrúbšiu film možno dosiahnuť priblížením trysky k povrchu. Pri počítačom striekaní sa môže vyskytnúť určité penenie alebo bublinky, ktoré sa však rozptýlia, keď náter zaschne. Na dosiahnutie najlepších výsledkov naneste 2 vrstvy. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte zaschnúť 15 - 30 minút.

## POZNÁMKY

- Ak sa ventil upchá, otočte a vytiahnite striekaciu špičku a opláchnite ju v rozpúšťadle, napríklad v minerálnom liehu. Do otvoru ventilu plechovky nekladajte žiadne predmety.
- Po dokončení utrite špičku.
- Mokrou farbu vyčistite xylénom alebo minerálnym liehom. Prázdnu nádobu riadne zlikvidujte.
- Nespaľujte ani nekladajte do domáceho odpadkového koša.

## ŽIVOT NA POLIČKE

Minimálne 2 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sú skladované v suchu a dobre

na vetraných miestach, nie na priamom slnečnom svetle pri teplotách od 5° do 35 °C.

IZOLUJ.TO

www.izoluj.to

Dátum vydania:  
22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balení: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrieknutie sa zodpovednosti:** Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčil o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

IZOLUJ.TO



[www.izoluj.to](http://www.izoluj.to)