

Neotextile®

Netkaná polyesterová výstuž 50gr/m² pre membrány aplikované v tekutom stave

Popis

Netkaná polyesterová textília s gramážou 50gr/m², vhodná na spevnenie hydroizolačných náterov, ktoré možno natierať štetcom

Oblasti použitia

- Zosilnené tekuté hydroizolačné systémy - ideálne pre elastoméne hydroizolačné nátery na báze vody (napr. **Neoproof® PU W**, **Neoroof®**, **Revinex® Roof**, **Silatex® Super** atď.)
- Lokálne spevnenie tekutých hydroizolačných náterov v náročných oblastiach a detailoch, trhlinách, križovatkách podstavcov a podláh atď.



Balenie

Rolky 100 x 1,08 m, 50 x 1,08 m
a 50 m x 18 cm

Pásy 10 m x 18 cm a 10 m x 9 cm

Vlastnosti - Výhody

- Nevyžaduje vysokú spotrebu materiálu na impregnáciu
- Zlepšuje vlastnosti hydroizolačného systému na premostenie trhlín
- Uľahčuje aplikáciu väčšej a rovnomernej hrúbky hydroizolačného systému
- Výrazne zvyšuje mechanickú pevnosť a odolnosť hydroizolačných systémov
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Dokonale sa prispôsobí náročným oblastiam a detailom
- Vhodné na aplikáciu vystužených systémov na celej ploche projektu alebo len lokálne na vybraných miestach alebo oblastiach

Technické vlastnosti

Hmotnosť na jednotku plochy (EN ISO 9864)	50gr/m ²
Pevnosť v ťahu pri maximálnom zaťažení (EN ISO 10319)	≥40%
Odolnosť proti statickému prepichnutiu CBR (EN ISO 12236)	150N

Návod na použitie

Po vhodnej príprave podkladu a základnom nátere sa nanesie prvá vrstva hydroizolačného náteru štetcom podľa návodu na použitie. Kým je prvá vrstva ešte čerstvá, **Neotextilia®** sa položí na povrch a zapracuje sa do náteru, pričom sa dbá na to, aby nevznikli žiadne vrásky alebo bubliny. Na výstuž sa potom nanesie druhá vrstva tak, aby bola polyesterová tkanina úplne integrovaná do hydroizolačného materiálu (aplikácia dvoch vrstiev "mokrú na mokré" s tkaninou umiestnenou medzi nimi). Odporúča sa, aby sa rolky výstuže prekrývali o 10 cm. Keď je povrch suchý na opätovné natretie, odporúča sa naniesť aspoň jednu ďalšiu tesniacu vrstvu tekutého hydroizolačného náteru podľa pokynov v príslušnom technickom liste.

Osobitné poznámky

Platia obmedzenia podľa príslušného technického listu tekutej hydroizolačnej fólie

Farba	Biela
Balenie	Rolka 100 x 1,08 m, Rolka 50 x 1,08 m, Rolka 50 m x 18 cm Páska 10m x 9cm, Páska 10m x 18cm
Stabilita skladovania	Neobmedzené, skladované v pôvodnom obale, bez pokrčenia a v suchu a pri teplotách od +5 °C do +35 °C

IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním