

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



IZOLUJ.TO

X1 SILIKÓNOVÝ SPREJ

Suché mazivo bez zápachu a farby

- Suché mazivo
- Zastaví vrzanie
- Odolnosť voči vode a odpudzovanie vody
- Teplotný rozsah: -40 °C až 200 °C

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 SILIKÓNOVÝ SPREJ

POPIS

Vysokokvalitné superjemné suché mazivo bez zápachu a farby, ktoré má vynikajúcu tepelnú stabilitu, na všetky typy mazania na všeobecné účely. Posilnené technológiou BoroTecX™, mazivom s veľmi tenkým filmom a vynikajúcimi trvalými penetračnými vlastnosťami.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Mazanie káblov, reťazí, ložísk, čapov, článkov, dopravníkov a závesov. Nepriľnavé mazivo na klzáky, uzávery, zásuvky, zipsy. Ochrana kovových povrchov proti korózii. Mazanie zámkov, závesov a iných pohyblivých častí. Čistenie vinylových, plastových a gumových povrchov. Uvoľňovací prostriedok na formy a odliatky. Ochrana zámkov pred zamrznutím. Ideálny na použitie vo farmaceutickom a inom čistom priemysle.

PRÍPRAVA POVRCHU

Pred aplikáciou zabezpečte izoláciu elektrického zariadenia a skontrolujte kompatibilitu povrchov. Pred aplikáciou vyčistite a odstráňte staré mazivo z komponentov.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte pri teplotách od 5° do 35 °C.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: AEROSÓL

Pred použitím aerosól pretrepte. Nastriekajte ľahký film na povrch z 20 až 30 cm. Nepoužívajte nadmernú aplikáciu.

ŽIVOT NA POLIČKE

Minimálne 3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote od 5 °C do 35 °C.



Dátum vydania: 22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balenia: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčil o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.